

【가격해설】

- 수도장소 : ①공장상차도
- 결제조건 : 현금
- 거래규모 : 50단위 정도
- 부가세 : 별도

【조사단계】



도로안전시설물 (3)

(생산자공표가격) (가격단위 : 원)

품명	메이커	규격	단위	가 ① 격	품명	메이커	규격	단위	가 ① 격
차선규제봉	트인로드 (주)	φ 80×200×750H φ 80×200×450H	EA	33,000 30,000	일반반사지	3M	914mm×45.7m	m <sup>2</sup>	23,000
충격흡수오투기볼라드	"	TI-21 φ 153×1050H (매립식, 분리형)	"	265,000	고휘도반사지	"	1219mm×45.7m	"	60,000
충격흡수고정식볼라드	"	TI-07 " (매립식)	"	210,000	초고휘도반사지(광각초고휘도점용)	"	914mm×45.7m/1220×45.7m	"	110,000
충격흡수오투기볼라드 (스테인리스)	"	TI-22 " (매립식, 분리형)	"	279,000	(KS 3507 Type 7,8,9)	"	(다이아몬드형)	"	
충격흡수고정식볼라드	"	TI-18 " (매립식)	"	225,000	알루미늄포일고휘도반사지	"	1194mm×45.7m	"	83,000
충격흡수이동식볼라드	"	TI-20 " (이동식)	"	254,000	표지판용 EC 필름	"	(적, 황, 청, 녹, 흑색 투명필름)	"	32,000
충격흡수오투기이동식볼라드	"	TI-65-ST5 " (탄성이동식)	"	279,000	고휘도차선태이프	"	백색, 황색	"	96,000
충격흡수볼라드앵커식	"	TI-23 φ 153×800H (앵커식)	"	245,000	SCOTCHPRINT	"	도로표지판용 스카치프린트그래픽	"	195,000
충격흡수오투기앵커식볼라드	"	TI-63-ST5 " (앵커식)	"	267,000	선형유도시스템(LDS)	"	10cm×86cm(백, 황색)	EA	26,000
충격흡수오투기볼라드 (디자인형)	"	TI-26 φ 126×1050H (매립식)	"	267,000	차량과속경보시스템 (고급형)	"	DFS 고급형	"	12,000,000
충격흡수고정식볼라드	"	TI-27 " (매립식)	"	218,000	" (보급형)	"	DFS 보급형	"	8,000,000
충격흡수이동식볼라드	"	TI-28 " (이동식)	"	239,000	불법주차물방지필름	"	1220mm×45.7m	m <sup>2</sup>	100,000
충격흡수오투기이동식볼라드	"	TI-75 " (탄성이동식)	"	267,000	그래픽용 일반반사지	"	"	"	30,000
충격흡수볼라드앵커식	"	TI-29 φ 126×800H (앵커식)	"	240,000	그래픽용 고급시트	"	1.37m×45.7m	"	20,000
충격흡수오투기앵커식볼라드	"	TI-73 " (앵커식)	"	260,000	UV 코팅 필름	"	1.37m×45.7m	"	20,000
충격흡수오투기볼라드(고탄성형)	"	TI-32 φ 153×1050H (매립식, 분리형)	"	269,000	커팅용고급컬러시트	"	1.22m×45.7m	"	28,000
" (스테인리스·고탄성형)	"	TI-33 " (매립식, 분리형)	"	279,000	그래픽노면표시(네오캡)	"	m <sup>2</sup>	"	350,000
" (디자인형·고탄성형)	"	TI-34 φ 126×1050H (매립식)	"	267,000	부착식도로표지병(290PSA)	"	백색, 황색 100×90×16	EA	12,000
충격흡수U볼라드 매립식	"	TI-10 φ 96×800H×1200W(매립식)	"	310,000	우천형자전거노면표시	"	(테이프형) 1000×650mm	"	39,000
" 앵커식	"	TI-11 φ 96×600H×1200W(앵커식)	"	347,000	선형시선유도테이프(문자)	"	15cm×90cm	"	35,000
" 이동식	"	TI-12 φ 96×800H×1200W(이동식)	"	355,000	" (화살표)	"	"	"	25,000
충격흡수U볼라드 매립식(스테인리스)	"	TI-30 φ 96×800H×1200W(매립식)	"	336,000	태양광유도등	"	"	"	120,000
" 앵커식( " )	"	TI-31 φ 96×600H×1200W(앵커식)	"	385,000	우천형비드	"	굴절율 2.4 이상	kg	35,000
" 이동식( " )	"	TI-92-ST5 φ 96×800H×1200W(이동식)	"	385,000	고굴절(우천형포함)비드	"	굴절율 1.9 & 2.4 혼합형	"	32,000
" 매립식	"	TI-35 φ 89×800H×1200W(매립식)	"	310,000	고굴절(고휘도)비드	"	굴절율 1.9 이상	"	35,000
" 앵커식	"	TI-36 φ 89×600H×1200W(앵커식)	"	347,000	일반용착식도로	"	백색, 황색	"	2,700
차선분리대(무단횡단금지대·독립형)	"	TR-01 φ 95×965H×1800W(앵커식)	"	250,000	고휘도우천형용착식도로	"	"	"	3,300
"	"	TR-02 φ 95×965H×2000W(앵커식)	"	270,000	프리즘형초고휘도반사지	한국	914mm×45.7m/1220mm×45.7m	m <sup>2</sup>	110,000
차선분리대(무단횡단금지대·연결형)	"	TR-03 φ 95×965H×2000W(앵커식)	"	220,000	(KS A 3507 Type 8)	에이	914mm×45.7m/1220mm×45.7m	"	110,000
" (무단횡단금지대·독립형)	"	TR-04 φ 95×975H×2000W(앵커식)	"	270,000	프리즘형광각초고휘도반사지	버리	914mm×45.7m/1220mm×45.7m	"	110,000
" (무단횡단금지대·연결형)	"	TR-05 φ 95×975H×2000W(앵커식)	"	220,000	(KS A 3507 Type 10)	"	914mm×45.7m/1220mm×45.7m	"	110,000
					프리즘형초고휘도반사지(광각)	"	914mm×45.7m/1220mm×45.7m	"	110,000
					(KS A 3507 Type 11)	"	914mm×45.7m/1220mm×45.7m	"	110,000
					고휘도반사지(켄셀렌조형, 프리즘형)	"	1220×45.7m	"	60,000
					일반반사지	"	914mm×45.7m/1220mm×45.7m	"	23,000
					EC 필름(표지판용, 도로명판용)	"	914mm×45.7m/1220mm×45.7m	"	32,000
					솔벤트인쇄반사지	"	1220×45.7m	"	28,000

※ 본문의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

**정부인증 우수제품**  
**가격정보**  
4X6배판  
월간물가지표 특별부록(회원사 증명)  
**중소기업의 판로개척**  
한국물가협회가 도와드립니다.

**교통안전시설물제조, 시공업체(정부조달제품)**  
● 충격흡수 오투기볼라드(이중분체조형, 스텐레스), 이동식, 앵커식, 고정식 ● 디자인형 울타리  
● 충격흡수 오투기볼라드(디자인형), 이동식, 앵커식, 고정식  
● 충격흡수 U자형볼라드(매립식, 앵커식, 이동식)  
● 차선분리대(무단 횡단금지대) ● DLC코팅  
**트인로드(주) (Ti-Road)**  
울산광역시 울주군 언양읍 반천산업로 113-11  
TEL:(052)247-5027 FAX:(052)258-0041

**에너지 절약하여 물가안정 이룩하자**  
  
에너지소비효율등급  
www.kprc.or.kr  
한국물가협회